

ESAB Eye - Tech

Svařovací kukly



Eye - Tech Mono 10 - 11

Svařovací kukla s automatickým stmíváním v rozsahu 10 - 11 DIN. Hodnota DIN se nastavuje přepínačem na vnitřní straně kukly. Je vhodná při svařování MIG/MAG a MMA. Napájení LCD filtru pomocí fotovoltaických článků.

Eye - Tech 10 - 12 Select

Svařovací kukla s automatickým stmíváním. Přepínačem na vnitřní straně kukly si lze vybrat z rozsahu 10 - 11 nebo 11 - 12 DIN. Je vhodná při svařování MIG/MAG, MMA a příležitostně TIG (do svařovacího proudu cca 50 A). Napájení LCD filtru pomocí fotovoltaických článků.

Eye - Tech 9 - 13

Svařovací kukla s automatickým stmíváním 9 - 13 DIN. Hodnotu stmívání lze plynule nastavovat z vnější strany kukly a to i během svařování. Kukla je vhodná při svařování MIG/MAG, MMA i TIG. Napájení LCD filtru pomocí fotovoltaických článků.

Eye - Tech 5 - 13

Samostmívací kukla s dvěma rozsahy 5 - 9 a 9 - 13 DIN. Je určena pro svařování všemi metodami. Hodnoty stmívání lze snadno nastavit na vnější straně kukly. Z vnějšku se rovněž aktivuje mód "broušení" (setmění 4 DIN). Kuklu je možno použít při svařování jakoukoli metodou včetně svařování plamenem. Napájení LCD filtru pomocí fotovoltaických článků.

Technická data	
Průzor	98 x 38 mm
Stmívání	<ul style="list-style-type: none"> • Eye - Tech 5 - 13 stmívání plynule nastavitelné, dva rozsahy 5 - 9 a 9 - 13 DIN režim stmívání 4 DIN samostatně • Eye - Tech 9 - 13 plynulá regulace v celém rozsahu 9 - 13 DIN • Eye - Tech 10 - 12 Select volba rozsahu 10 - 11 nebo 11 - 12 DIN přepínačem • Eye - Tech 10 - 11 Mono volba hodnoty zatmavení přepínačem
Průnik UV záření	min. DIN 15 : < 0,000027 %
Průnik IR záření	min. DIN 14 : < 0,011 %
Zatmavení v neaktivním režimu	DIN 4: 5,2 %
Čas stmívání	0,2 ms (verze 5 - 13) 0,4 ms (verze 9 - 13) 0,1 ms (verze Select a Mono)
Čas zesvětlování	rychlé: 0,1 - 0,35 s samovolné: 0,3 - 0,6 s
Rozsah pracovních teplot	- 10 » + 70 °C
Napájení	fotovoltaické články
Materiál přílby	plast
Hmotnost	cca 480 g
Norma	EN 379

Zdroj	Objednací číslo
Kukla Eye - Tech 5 - 13	0700 000 890
Kukla Eye - Tech 5 - 13 s jednotkou stlačeného vzduchu	0700 002 906
Kukla Eye - Tech 5 - 13 s filtrační jednotkou Air 175 AL 5H	0700 002 904
Kukla Eye - Tech 5 - 13 s filtrační jednotkou Air 175 AL 8H	0700 002 905
Kukla Eye - Tech 5 - 13 s filtrační jednotkou Air 140	0700 002 907
Kukla Eye - Tech 9 - 13	0700 000 880
Kukla Eye - Tech 9 - 13 s jednotkou stlačeného vzduchu	0700 002 891
Kukla Eye - Tech 9 - 13 s filtrační jednotkou Air 175 AL 5H	0700 002 892
Kukla Eye - Tech 9 - 13 s filtrační jednotkou Air 175 AL 8H	0700 002 893
Kukla Eye - Tech 9 - 13 s filtrační jednotkou Air 140	0700 002 897
Kukla Eye - Tech 10 - 12 Select	0700 000 884
Kukla Eye - Tech 10 - 12 Select s jednotkou stlačeného vzduchu	0700 002 894
Kukla Eye - Tech 10 - 12 Select s filtrační jednotkou Air 175 AL 5H	0700 002 895
Kukla Eye - Tech 10 - 12 Select s filtrační jednotkou Air 175 AL 8H	0700 002 896
Kukla Eye - Tech 10 - 12 Select s filtrační jednotkou Air 140	0700 002 898
Kukla Eye - Tech 10 - 11 Mono	0700 000 888
Kukla Eye - Tech 10 - 11 Mono s jednotkou stlačeného vzduchu	0700 002 902
Kukla Eye - Tech 10 - 11 Mono s filtrační jednotkou Air 140	0700 002 903
Kazeta s LCD filtrem Eye - Tech 5 - 13	0700 000 035
Kazeta s LCD filtrem Eye - Tech 9 - 13	0700 000 001
Kazeta s LCD filtrem Eye - Tech 10 - 12 Select	0700 000 022
Kazeta s LCD filtrem Eye - Tech 10 - 11 Mono	0700 000 028
Dioptrické sklo +1,0	0367 951 001
Dioptrické sklo +1,5	0367 951 002
Dioptrické sklo +2,0	0367 951 003
Dioptrické sklo +2,5	0367 951 004



ESAB VAMBERK, s. r. o.

Smetanovo náměstí. 334

517 54 Vamberk

Tel.: 494 501 413

Fax.: 494 501 423

Email: info@esab.cz

Website: www.esab.cz

ESAB VAMBERK, s. r. o.

Pelušková 1398

198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: 2 819 40 888

Fax.: 2 819 40 120

Email: divize.stroje@esab.cz

Website: www.esab.cz